

БЛАЖНИ БОИ БРАВАКОЛОР

ОПИСАНИЕ

Хомогенна маса на база алкидна смола в органичен разтвор, с прибавени пигменти, пълнители и специални добавки, подобряващи качеството.



ПРЕДИМСТВА:

- ✓ Дълготрайно покритие;
- ✓ Отлично сцепление към повърхностите;
- ✓ Устойчиви на атмосферни влияния;
- ✓ Икономична разходна норма;
- ✓ Висока еластичност, устойчива на деформации;
- ✓ За вътрешно и външно приложение;
- ✓ Много добра съхливост;
- ✓ Отговарят на утвърдените еталони.



За декоративна защита на предварително грундираните повърхности от дърво и метал



Идеална защита за беседки, огради, мебели



Добро решение за парапети, ламперии и вили



www.kupro.bg

България, 5100 Горна Оряховица, ул. "Иван Момчилев" 2, п.к. 56
тел. 0618/600 48; 600 49, 600 81, тел./факс 0618 600 14.

БЛАЖНИ БОИ БРАВАКОЛОР

Средства за нанасяне	Валяк, четка
Разход	Около 0.160кг.-0.180кг. /м ²
Съхнене/ ~ 20°C и 65% Н.Р.	Съхнене на въздух -20 ч.- 24 ч.
Цвят	По еталон
Разредител	До 2 % с Разредител БРАВАКОЛОР
Разфасовки	Метални опаковки с вместимост 0.800кг. Метални баки с вместимост 25кг.



www.kupro.bg

България, 5100 Горна Оряховица, ул."Иван Момчилов" 2, п.к. 56
тел. 0618/600 48; 600 49, 600 81, тел./факс 0618 600 14.