

FARB

КОРЕСИЛИН



Предназначение:

Разреждане до работен вискозитет на нитроцелулозни грундове, нитроцелулозни емайлакове, нитроцелулозни безцветни лакове и други продукти на нитроцелуозна основа.

Подготовка за работа:

Опаковката се отваря внимателно. Разреждителят се добавя към боята бавно, на тънка струя, при непрекъснато разбъркване. Количеството на добавения разреждител зависи от типа на боята, техниката за нанасяне на покритията и желания краен ефект.

Съхранение, транспорт и документация

Разреждителят се съхранява в закрити, сухи и добре проветрени складови помещения, при температура от 0 до 20°C, без достъп на преки слънчеви лъчи. Превозва се с всякакъв вид превозни средства, като се вземат противопожарни мерки и мерки за безопасност. Гаранционният срок на съхранение е 24 месеца от датата на производство.

Техническа безопасност и опазване на околната среда

Възможни опасности

- Разреждителите са пожароопасни и токсични продукти.
- Токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане.
- Парите им имат дразнещо действие на очите и дихателните пътища.
- При производството, анализа и приложението на разреждителите трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и хигиена на труда.
- При попадане върху кожата от разреждителите е необходимо измиване с топла вода и сапун.
- Да се пази от достъп на деца.

Противопожарни мерки:

- Помещенията в които се извършва производството, анализът и употребата на разреждителите, трябва да бъдат снабдени с вентилационни и противопожарни уредби.

- Подходящи средства за гасене: водна мъгла, алкално устойчива пяна, сух химичен прах, пожарогасители с въглероден двуокис.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност

Характеристики:

Средства за нанасяне	/
Разход/ покривност	/
Съхнене/ ~ 20°C и 65% H.R.	Въздушно
Разфасовки	РЕТ опаковки с вместимост 0.500л./0.700л./0.900л. *Възможно е използването и на други опаковки, след предварително споразумение с клиента.
Цвят	Безцветен до светло жълт
Разредител	/
Препоръчителен брой слоеве	/

Технически изисквания:

Показатели	Характеристика и норма
Външен вид	Прозрачна лесно подвижна течност, без механични примеси.
Мирис	Специфичен
Цвят	Безцветен до светло жълт
Летливост спрямо етер	От 6 - 20
Съвместимост с нитроцелулозни лакове в съотношение 1:1	Пълна

